

MonoWhirl 350-HOT

Rotordüse, Orbitaldüse für max. Betriebsdruck 350 bar

- Material
 - Gehäuse Messing
 - Rotordüse Keramik
 - Rotorsitz Keramik
- Betriebsdruck max. 350 bar
- Spritzwinkel 20°
- Wassertemperatur max. 150°C (HOT)
- Anschluss-Innengewinde siehe Tabelle
- Düsengröße 0,90 – 2,80 mm
- Durchsatzvolumen (siehe Tabelle)




MonoWhirl 350-HOT

Programmübersicht -Rotordüse MonoWhirl 350-HOT (Orbitaldüse)													
Teile Nr.: kompl.					MonoWhirl 350-HOT		Betriebsdruck [bar]						
Anschlußgewinde *					Rep. Kit		50	100	150	200	250	300	350
IG 1/4"	IG 1/2"	IG 3/8"	M18x1,5	M20x1,5	Düsegröße	Teile Nr.	Volumendurchsatz						
6118.0.....	6118.1.....	6118.2.....	6118.8.....	6118.C.....			[mm]	[l/min]					
----	-.090.0	020	0,90	8006.D090.0	3,4	4,7	5,8	6,7	7,5	8,2	8,9		
----	-.100.0	025	1,00	8006.D100.0	4,1	5,9	7,2	8,3	9,3	10,1	10,9		
----	-.110.0	030	1,10	8006.D110.0	5,0	7,1	8,7	10,0	11,2	12,3	13,2		
----	-.115.0	035	1,15	8006.D115.0	5,5	7,7	9,5	10,9	12,2	13,4	14,5		
----	-.120.0	040	1,20	8006.D120.0	6,0	8,4	10,3	11,9	13,3	14,6	15,8		
----	-.130.0	045	1,30	8006.D130.0	7,0	9,9	12,1	14,0	15,6	17,1	18,5		
----	-.135.0	050	1,35	8006.D135.0	7,5	10,7	13,1	15,1	16,9	18,5	20,0		
----	-.140.0	055	1,40	8006.D140.0	8,1	11,5	14,0	16,2	18,1	19,9	21,5		
----	-.145.0	060	1,45	8006.D145.0	8,7	12,3	15,1	17,4	19,5	21,3	23,0		
----	-.150.0	065	1,50	8006.D150.0	9,3	13,2	16,1	18,6	20,8	22,8	24,6		
----	-.155.0	070	1,55	8006.D155.0	9,9	14,1	17,2	19,9	22,2	24,4	26,3		
----	-.160.0	075	1,60	8006.D160.0	10,6	15,0	18,3	21,2	23,7	25,9	28,0		
----	-.170.0	080	1,70	8006.D170.0	12,0	16,9	20,7	23,9	26,7	29,3	31,6		
----	-.180.0	090	1,75	8006.D180.0	12,7	17,9	21,9	25,3	28,3	31,0	33,5		
----	-.190.0	100	1,90	8006.D190.0	14,9	21,1	25,9	29,9	33,4	36,6	39,5		
----	-.200.0	110	2,00	8006.D200.0	16,6	23,4	28,7	33,1	37,0	40,5	43,8		
----	-.210.0	120	2,10	8006.D210.0	18,2	25,8	31,6	36,5	40,8	44,7	48,3		
----	-.230.0	150	2,30	8006.D230.0	21,9	31,0	37,9	43,8	48,9	53,6	57,9		
----	-.260.0	180	2,60	8006.D260.0	28,0	39,6	48,5	55,9	62,5	68,5	74,0		
----	-.280.0	200	2,80	8006.D280.0	32,4	45,9	56,2	64,9	72,5	79,5	85,8		

Rückstoßkraft: >150N | > 250 N

* Alternativ Anschlußgewinde mittels Anschluss-Übergangsadapter verfügbar.



Rep. Kit (siehe Tabelle)