

MonoWhirl 400 Soft

Rotordüse, Orbitaldüse für max. Betriebsdruck 400 bar

- Material
 - Gehäuse Messing
 - Rotordüse Keramik
 - Rotorsitz Keramik
- Betriebsdruck max. 400 bar
- Spritzwinkel 20°
- Wassertemperatur max. 90°C
- Anschluss-Innengewinde siehe Tabelle
- Düsengröße 0,90 – 2,80 mm
- Durchsatzvolumen (siehe Tabelle)




MonoWhirl 400 Soft

Unter Verwendung eines Softstartsystem bei druckloser HD-Leitung (langsamer Druckaufbau)

Programmübersicht -Rotordüse MonoWhirl 400 Soft (Orbitaldüse)													
Teile Nr.: kompl.				Rep. Kit	Betriebsdruck [bar]								
Anschluß Innengewinde					Düsengröße	Teile Nr.	50	100	150	200	250	300	350
iG 1/4"	iG 1/2"	iG 3/8"	M20x1,5	GpM bei 40 PSI			[mm]	Volumendurchsatz					
6120.0....	6120.1....	6120.2....	6120.C....			[l/min]							
----090.0	020	0,90	8006.E090.0	3,4	4,7	5,8	6,7	7,5	8,2	8,9	9,5		
----100.0	025	1,00	8006.E100.0	4,1	5,9	7,2	8,3	9,3	10,1	10,9	11,7		
----110.0	030	1,10	8006.E110.0	5,0	7,1	8,7	10,0	11,2	12,3	13,2	14,2		
----115.0	035	1,15	8006.E115.0	5,5	7,7	9,5	10,9	12,2	13,4	14,5	15,5		
----120.0	040	1,20	8006.E120.0	6,0	8,4	10,3	11,9	13,3	14,6	15,8	16,9		
----130.0	045	1,30	8006.E130.0	7,0	9,9	12,1	14,0	15,6	17,1	18,5	19,8		
----135.0	050	1,35	8006.E135.0	7,5	10,7	13,1	15,1	16,9	18,5	20,0	21,3		
----140.0	055	1,40	8006.E140.0	8,1	11,5	14,0	16,2	18,1	19,9	21,5	22,9		
----145.0	060	1,45	8006.E145.0	8,7	12,3	15,1	17,4	19,5	21,3	23,0	24,6		
----150.0	065	1,50	8006.E150.0	9,3	13,2	16,1	18,6	20,8	22,8	24,6	26,3		
----155.0	070	1,55	8006.E155.0	9,9	14,1	17,2	19,9	22,2	24,4	26,3	28,1		
----160.0	075	1,60	8006.E160.0	10,6	15,0	18,3	21,2	23,7	25,9	28,0	30,0		
----170.0	080	1,70	8006.E170.0	12,0	16,9	20,7	23,9	26,7	29,3	31,6	33,8		
----180.0	090	1,75	8006.E180.0	12,7	17,9	21,9	25,3	28,3	31,0	33,5	35,8		
----190.0	100	1,90	8006.E190.0	14,9	21,1	25,9	29,9	33,4	36,6	39,5	42,3		
----200.0	110	2,00	8006.E200.0	16,6	23,4	28,7	33,1	37,0	40,5	43,8	46,8		
----210.0	120	2,10	8006.E210.0	18,2	25,8	31,6	36,5	40,8	44,7	48,3	51,6		
----230.0	150	2,30	8006.E230.0	21,9	31,0	37,9	43,8	48,9	53,6	57,9	61,9		
----260.0	180	2,60	8006.E260.0	28,0	39,6	48,5	55,9	62,5	68,5	74,0	79,1		
----280.0	200	2,80	8006.E280.0	32,4	45,9	56,2	64,9	72,5	79,5	85,8	91,8		

Rückstoßkraft >150N | > 250 N

Alternative Anschlussgewinde mittels Anschluss-Übergangsadapter möglich.



Rep. Kit (siehe Tabelle)